


# **GUIDE D'INSTALLATION - COMPTOIR LAVABO**INSTALLATION MANUAL - VANITY COUNTERTOP





Unpacked the goods and inspect to make sure there is no damage. Déballer le produit et inspecter pour s'assurer qu'il n'y a aucun bris.

#### PREPARE THE STRUCTURE

#### Before installing the sink


- Ensure the wall structure is solid, using either wood (2x4) or metal studs securely anchored to the floor and wall.
- Determine the desired finished height of the sink.
  Typically, a BALUX floating sink is installed at 34" from the floor.
- Allow for the 1" concrete thickness: install the bracket
  1 inch lower, at 33" from the floor.
- **4. Mark this height** using a level and draw a guide line for bracket installation.
- 5. Illustration: Mark at 33" for a final sink height of 34".

#### PRÉPARATION DE LA STRUCTURE

#### Avant d'installer le lavabo

- 1. Assurez-vous d'avoir une structure solide, soit en bois (2x4) ou en métal, bien fixée au plancher et au mur.
- Déterminez la hauteur finale désirée du lavabo.
  Typiquement, un lavabo flottant BALUX est installé à 34" du sol.
- Tenez compte de l'épaisseur du lavabo de béton (1"): la braquette doit être installée 1 pouce plus bas, soit à 33" du sol.
- **4. Tracez cette hauteur** au mur à l'aide d'un niveau et marquez la ligne d'installation.

Exemple illustré: marquage à 33" pour un lavabo final à 34".



#### POSITION THE BRACKETS


#### Alignment and installation on the framing

- Accurately determine the bracket placement based on the sink model and basin width.
- 2. Account for concrete thicknesses:
  - 1" for the exterior wall,
  - 1" for the basin.
    This ensures that the support arms align perfectly beneath the countertop.
- If the framing does not align with the desired position, it may be necessary to double the 2x4 studs for added strength or adjustment.

#### **POSITIONNER LES BRAQUETTES**

#### Alignement et installation sur la structure

- 1. Déterminez précisément la position des braquettes selon le modèle de lavabo et la largeur du bassin.
- 2. Tenez compte des épaisseurs de béton :
  - o 1" pour la paroi externe,
  - 1" pour la cuve.
    Cela assure que les bras de support s'alignent parfaitement sous le comptoir.
- Si la structure existante ne permet pas le positionnement idéal, il peut être nécessaire de doubler les montants 2x4 pour solidifier ou ajuster la position.



## 5

#### Installing the BALUX brackets

- Now that the **height** and **exact positioning** of the brackets have been determined (Steps 1 and 2), you can proceed with installation.
- Hold the brackets in place and make sure they are perfectly level in both directions:
- Secure each bracket to the wall studs using appropriate structural screws (wood or metal, depending on the framing).
- 4. Re-check the level before fully tightening the screws.

#### Installation des braquettes BALUX

- Maintenant que la hauteur et la position exacte des braquettes ont été déterminées (étapes 1 et 2), vous pouvez procéder à l'installation.
- Placez les braquettes au mur et assurez-vous qu'elles sont parfaitement de niveau dans les deux sens
- Fixez chaque braquette aux montants à l'aide de vis structurales adaptées (bois ou métal selon la structure).
- Vérifiez de nouveau le niveau avant de serrer complètement les vis.



#### **CLOSE THE WALL AND APPLY FINISH**


#### Drywall, paint, or tile

- Once the brackets are securely installed and leveled, you may close the wall using your preferred substrate:
  - drywall
  - cement board
  - o moisture-resistant panel, etc.
- 2. Apply the **desired wall finish**:
  - o paint
  - o ceramic tile
  - decorative stone
  - any other finish
- 3. Important note: Tile can be installed before or after installing the BALUX concrete sink, depending on installer preference.
- 4. Make sure the **support arms remain accessible** and unobstructed.

#### FERMER LE MUR ET APPLIQUER LA FINITION

#### Gypse, peinture ou céramique

- Une fois les braquettes installées solidement et vérifiées au niveau, vous pouvez fermer le mur avec le revêtement choisi :
  - gypse
  - ciment board
  - o panneau résistant à l'humidité, etc.
- Appliquez ensuite la finition désirée :
  - peinture
  - céramique / faïence
  - pierre décorative
    - autre finition murale
- Note importante: La céramique peut être installée avant ou après la pose du lavabo BALUX, selon la préférence de l'installateur.
- Assurez-vous de laisser les bras apparents, prêts à recevoir le lavabo.



### 7

#### **INSTALL THE BALUX SINK**


 $\circ$ 

#### Silicone application and mounting the sink

- Apply a bead of silicone on top of the support brackets to ensure grip and soften the contact with the concrete.
- 2. Carefully **lower the BALUX sink** onto the support arms.
- 3. Make sure the sink rests properly on both arms and is centered.
- 4. Check the level again.

Since every BALUX piece is handcrafted, small height variations are normal.

5. If needed, insert **wood or plastic shims** between the sink and the brackets to achieve a perfect level.




#### **INSTALLER LE LAVABO BALUX**

#### Application du silicone et pose du lavabo

- Appliquez une ligne de silicone sur le dessus des braquettes afin d'assurer l'adhérence et d'amortir le contact avec le béton.
- Avec précaution, déposez le lavabo BALUX sur les bras de support.
- 3. Assurez-vous que le lavabo repose correctement sur les deux bras et qu'il est bien centré.
- 4. Re-vérifiez le niveau.

Comme chaque pièce BALUX est fabriquée à la main, il peut exister de légères variations.

 Si nécessaire, vous pouvez insérer des cales de bois ou de plastique entre le dessous du lavabo et les braquettes pour ajuster parfaitement le niveau.



#### **COMPLETION & STARTUP**

#### Waiting period, faucet installation and plumbing connection

- 1. Allow the sink to **sit for 24 hours** so the silicone can cure properly and ensure the sink does not move.
- 2. Once fully stable, you may:
  - o install the **faucet**
  - o connect the **plumbing (drain + water supply)**
- 3. Check all connections for leaks and ensure proper drainage.
- 4. Enjoy your new **BALUX sink!**
- 5. Refer to the **BALUX Care Guide** for maintenance instructions.

#### FINITION & MISE EN SERVICE

#### Attente, installation de la robinetterie et raccordement

- 1. Laissez le lavabo **reposer 24 heures** afin de permettre au silicone de bien adhérer et de s'assurer qu'il ne bouge pas.
- 2. Une fois le produit parfaitement stable, vous pouvez :
  - o installer le robinet
  - o brancher la plomberie (drain + eau)
- 3. Vérifiez l'étanchéité des raccords et assurez-vous que l'écoulement se fait correctement.
- 4. Profitez maintenant de votre lavabo BALUX!
- 5. Pour préserver la beauté de votre produit, veuillez consulter le Guide d'entretien BALUX.

